

# パイロキープTS工法 設計価格表

株式会社シリカ・ジャパン


石川県金沢市森戸1丁目104番地

TEL:076-249-7801

工法名:TS2000-RC下水道工法

仕様:コンクリート素地ライニング仕様(重防食)

用途:下水処理場・排水廃液処理施設のRC槽内外壁、  
日本下水道事業団コンクリート防食指針(案)適合品  
C種・D種共通、耐薬品層等



1㎡当たりの材工価格

適用		材料名	使用量 (kg/㎡)	材料単価 (@/kg)	材料費 (円/㎡)
材料費	素地調整	TS900E	1.00	1,000	1,000
	プライマー1回目	TS2000プライマーC	0.20	8,000	1,600
	プライマー2回目	TS2000プライマーC	0.20	8,000	1,600
	上塗り1回目	TS2000	0.20	8,000	1,600
	上塗り2回目	TS2000	0.20	8,000	1,600
小計					7,400
労務費			工程	単価	金額
施工費	素地調整費	水性エポキシモルタル	1	1,500	1,500
	塗装費		4	1,000	4,000
小計					5,500
合計					12,900

注意)

- 上記価格は、300㎡以上の場合の標準価格です。
- 足場架設費、養生費、諸経費は、含んでおりません。別途見積になります。
- 旧塗膜のハツリ、ケレン等は、別途見積になります。
- 素地調整材には、日本下水道事業団『コンクリート防食指針(案)』の素地調整材 I 種、品質規格適合品『TS900E』をご使用下さい。または、相当品以上をご使用下さい。
- 電気、水、及び作業員詰所は、無償支給とします。
- 上記価格は、本州、四国、九州地区に適用し、北海道、沖縄地区は別途価格となります。
- 上記価格は、諸般の事情により改定する事がありますので、ご了承下さい。